



ОПИСАНИЕ:

- Рама с интегрированным топливным баком, оснащенный сливным краном
- Система электропитания с АКБ, генератором, пусковым стартером
- Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском
- Панель управления
- Глушитель
- Подогрев ОЖ
- Автомат защиты
- Модель двигателя D2765A1
- Модель генератора CTG 544C

ГАБАРИТЫ ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Длина, мм	3300
Ширина, мм	1350
Высота, мм	2020
Вес, кг	3300

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	RICARDO
Тип двигателя	четырёхтактный, 6 цилиндров с жидкостным охлаждением, рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом
Объем двигателя, л	12,6
Количество цилиндров	6
Диаметр и ход поршня, мм	127:165
Степень сжатия	17:1
Тип регулятора	электронный
Количество оборотов, об/мин	1500
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	95,9
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	70,1
Объем масляной системы, л	30
Объем охлаждающей жидкости, л	66

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота, Гц	50
Опорное напряжение	230/400
Максимальная мощность, кВА	500
Максимальная мощность, кВт	400
Номинальная мощность, кВА	450
Номинальная мощность, кВт	360
Емкость бака открытая, л	440
Емкость бака кожух, л	520

ГАБАРИТЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Длина, мм	4300
Ширина, мм	1800
Высота, мм	2300
Вес, кг	4400

ГЕНЕРАТОР

Марка генератора	CTG
Модель генератора	544C
Число фаз	3
Напряжение	230/400
Стабилизация напряжения на выходе	±0.5%
Номинальная частота, Гц	50
Тип генератора	Бесщеточный
Номинальная мощность, кВА	-
Коэффициент мощности (COS φ)	0.8
Число полюсов	4
Число опорных подушек	1
Соединение с двигателем	прямое